



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño curvo / Curved design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño plano / Flat design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions						
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height					
65.1 cm / 25 5/8"	56.6 cm / 22 1/4"	149.5 cm / 58 7/8"	55.4 cm / 21 3/4"	40.6 cm / 16"	98.1 cm / 38 5/8"					
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity							
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml/Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves				
115 v	60 Hz	7.68	217	272	136	2				
Peso / Weight	Rango de temperatura / Temperature range			Embarque Nacional / National Load capacity			Embarque Exportación / Export Load capacity			
68 kg / 149.7 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	84	92	24	54	80	88



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelfe system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño plano / Flat design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño curvo / Curved design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions						
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height					
65.1 cm / 25 5/8"	51.9 cm / 20 3/4"	149.1 cm / 58 7/8"	55.4 cm / 21 3/4"	40.6 cm / 16"	98.1 cm / 38 5/8"					
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity							
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml/Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves				
115 v	60 Hz	7.68	217	272	136	2				
Peso / Weight	Rango de temperatura / Temperature range			Embarque Nacional / National Load capacity			Embarque Exportación / Export Load capacity			
68 kg / 149.7 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	84	92	24	54	80	88