



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / **Electronic Temperature Control, with energy saving mode**
- Condensador de bajo mantenimiento / **Low maintenance condenser**
- Iluminación LED / **LED Lighting**
- Frente con vidrio curvo / **Curved glass front**
- Puertas traseras solidas / **Solid back doors**
- Parrillas exhibidoras / **Exhibiting shelves**
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / **Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent**
- Laterales y parrillas blancas / **White sides and shelves**

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / **High efficiency motors**
- Regulador de voltaje / **Voltage regulator**
- Laterales y parrillas negras / **Black sides and shelves**

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
120 cm / 47 1/4"	82.1 cm / 32 5/16"	113 cm / 44 1/2"		109.9 cm / 43 1/4"	70 cm / 27 9/16"	67.5 cm / 26 5/8"		
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity					
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml/Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves		
115v	60Hz	18	513.5	-	-	4		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range				Embarque / Load capacity			
120 kg / 264.5 Lb	1°C a 10°C				20'	40'	48'	53'
	33.8°F to 50°F				-	-	44	48